



MITSUBISHI ELECTRIC PEA-RP250GA

MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-MI00, MI25, MI40



PEA-RP250GA

Tehot: 27 kW lämmitys
22 kW jäähdytys



PEAD-MI00, MI25, MI40

Tehot: 11,2-16 kW lämmitys
9,4-13,6 kW jäähdytys

Nämä laitteistot soveltuvat erinomaisesti suurten tilojen lämmittimiksi ja jäähdyttimiksi. Käyttökohteita ovat esimerkiksi teollisuushallit, varastotilat, autohallit ym. muut suuret yhtenäiset tilat. Laitteiston sisäyksikkö voidaan asentaa vapaasti sellaisenaan tai puhallusilma voidaan kanavoida.

Mitsubishi Electricin suuri vahvuus syntyy siitä, että kaikki tutkimus ja tuotekehitys tapahtuu sen omissa laboratorioissa, sekä siitä, että kaikki tärkeät komponentit valmistetaan sen omissa tehtaissa. Tästä johtuen Mitsubishi Electric voi taata laadun ja suorituskyvyn kaikille tuotteilleen, joita se valmistaa tuotemerkillään Mitsubishi Electric.



PEA-RP250GA



PEAD-MI00, MI25, MI40



TEKNISEET TIEDOT

SISÄYKSIKKÖ		PEAD-M100	PEAD-M125	PEAD-M140
Jännite, vaihe/taajuus (sisäyksikkö)	V, vaihe/Hz	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50
Jäähdytysteho [nimellisteho]	kW	4,9-11,4 [9,4]	5,5-14,0 [12,5]	6,2-15,3 [13,4]
SEER / Energialuokka		6,1 / A++	- / A+	- / A+
Lämmitysteho [nimellisteho]	kW	4,5-14,0 [11,2]	5,0-16,0 [14,0]	5,7-18,0 [16,0]
SCOP / Energialuokka		4,1 / A+	- / A+	- / A+
Äänenpaine, minimi/maksimi	dB(A)	29 / 38	33 / 40	34 / 43
Ilmavirta, minimi/maksimi	m³/h	1440 / 2040	1770 / 2520	1920 / 2760
Mitat, k x l x s	mm	250 x 1400 x 732	250 x 1400 x 732	250 x 1600 x 732
Paino	kg	39	40	44
ULKOYKSIKKÖ		PUZ-ZM100YKA	PUZ-ZM125YKA	PUZ-ZM140YKA
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	400, 3/50	400, 3/50	400, 3/50
Sulakkeet	A	3 x 13	3 x 13	3 x 16
Äänenpaine, lämmitys / jäähdytys	dB(A)	51 / 49	52 / 50	52 / 50
Mitat, k x l x s	mm	1338 x 1050 x 330	1338 x 1050 x 330	1338 x 1050 x 330
Paino	kg	123	125	131
Kylmäaine	tyyppi / kg	R32 / 4,0	R32 / 4,0	R32 / 4,0
Väri		valkoinen	valkoinen	valkoinen
Putkikoot	neste	tuumaa Ø	3/8	3/8
	kaasu	tuumaa Ø	5/8	5/8
Maksimi korkeusero	m	30	30	30
Maksimi putkipituus lisätäytöllä	m	100	100	100

SISÄYKSIKKÖ		PEA-RP250GA	
Jännite, vaihe/taajuus (sisäyksikkö)	V, Ø/Hz	400, 3/50	
Nimellisvirta, sisäyksikkö	A	2,3	
Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	11,2-28,0 (22,0)	
Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	12,5-31,5 (27,0)	
Äänenpaine, minimi/maksimi	dB(A)	49-52	
Ilmavirta	m³/h	4800	
Mitat, l x s x k	mm	1600 x 634 x 400	
Paino	kg	77	
ULKOYKSIKKÖ		PUHZ-P250YKA	
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	400, 3/50	
Nimellisvirta / sulakkeet	A	21 / 3 x 25	
Äänenpaine, lämmitys / jäähdytys	dB(A)	59/62	
Mitat, l x s x k	mm	1050 x 330+40 x 1338	
Paino	kg	135	
Kylmäaine	tyyppi / kg	R410A / 7,7	
Putkikoot	neste	tuumaa Ø	1/2"
	kaasu	mm Ø	22
Maksimi korkeusero	m	30	
Maksimi putkipituus lisätäytöllä	m	70	

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo

Puhelin (09) 290 2240

www.scanoffice.fi

ilman muuta

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä



CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.