



Teknistä ylivoimaa Mitsubishi Electriciltä

Alaslaskettuun kattoon asennettavat neljältä sivulta puhaltavat ilmanjähdyttimet kovaan käyttöön. Jäähdytyksen maksimitehoalue 8,1-14,1 kW.

PLA-kattokasetti mallisarja

- Tyylikäs muotoilu
- Entistä parempi energiatehokkuus
- Puhallusilman ohjausjärjestelmä eliminoi vedon tunteen, levittäen viilennyspuhalluksen vaakatasossa kattopinnan suuntaisena
- Lisävarusteena 3D i-see-sensori

Tehokasta jäähdytystä suuriin tiloihin

Mitsubishi PLA-sarjan kattomallit ovat suurten liiketilojen, toimistotilojen, ravintoloiden, kokoustilojen ja pankkien ym. ilmastointilaitteita.

Nämä mallit on suunniteltu nimenomaan alaslaskettua kattoja varten.

Kattokasettimalleja on saatavilla neljässä eri teholuokassa.



PLA-SARJAN SISÄYKSIKKÖ



LANGALLINEN KAUKOSÄÄDIN



SUZ-SARJAN ULKOYKSIKKÖ



TEKNISET TIEDOT

SISÄYKSIKKÖ			PLA-M71EA	PLA-RP100EA	PLA-M125EA	PLA-M140EA
Jännite, vaihe/taajuus (sisäyksikkö)	V, Ø/Hz		230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50
Jäähdytysteho [nimellisteho]	kW		2,8-8,1 [7,1]	3,7-10,6 [9,4]	5,8-13,0 [12,1]	5,8-14,1 [13,4]
SEER/Energialuokka			6,2 / A++	6,1 / A++	-	-
Äänitaso (SPL), minimi/maksimi	dB(A)		28/34	31/40	33/44	36/44
Ilmavirta, minimi/maksimi	m³/h		840/1260	1140/1740	1260/1860	1440/1920
Mitat, k x l x s	mm		258 x 840 x 840	298 x 840 x 840	298 x 840 x 840	298 x 840 x 840
Paneelin mitat, k x l x s	mm		40 x 950 x 950	40 x 950 x 950	40 x 950 x 950	40 x 950 x 950
Paino [paneeli]	kg		21 [5]	24 [5]	26 [5]	26 [5]
Väri (paneeli)			valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
ULKOYKSIKKÖ			SUZ-KA71VA	PUHZ-PI00YKA	PUZ-M125YKA	PUZ-M140YKA
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz		230, 1/50	400, 3/50	400, 3/50	400, 3/50
Sulakekoko	A		20	3 x 16	3 x 16	3 x 16
Äänitaso (SPL)	dB(A)		55 (max)	51	54	55
Mitat, k x l x s	mm		880 x 840 x 330	981 x 1050 x 330	981 x 1050 x 330	981 x 1050 x 330
Paino	kg		53	78	85	85
Väri			valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
Putkikoot	neste	tuumaa Ø	3/8	3/8	3/8	3/8
	kaasu	tuumaa Ø	5/8	5/8	5/8	5/8
Maksimi korkeusero	m		30	30	30	30
Maksimi putkipituus lisätäytöllä	m		30	50	65	65
Kylmäaine	tyyppi	tyyppi	R410A	R410A	R32	R32
	tehdästyttö	kg	1,8	3,3	3,6	3,6
	GWP		2088	2088	675	675

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan +27°C ja ulkolämpötilaan +35°C.

Lämmitysteho perustuu sisälämpötilaan +20°C ja ulkolämpötilaan +7°C.

Virallinen maahantuoja:

SCANOFFICE
ilman muuta

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä



CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.